



دستگاه های شیرینک پک



شیرینک کابینی کانوایردار

- قابلیت بسته بندی مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی
- قابلیت شیرینک فیلم های POF, PVC
- مجهز به تیغه نانو فایبر
- مجهز به کانوایر جهت افزایش راندمان تولید
- مصرف پایین برق (2/5 kw/h)
- جک گازی جهت کنترل سرعت درب
- عدم گرم کردن محیط کاری

مشخصات	کابینی	کابینی کانوایردار
ولتاژ (v)	220	220
توان (kw)	4	4.2
ظرفیت (pcs/h)	500-800	800-1000
حداکثر ابعاد بسته (mm)	450×300×200	
حداکثر ابعاد برش (mm)	550×400	
ابعاد دستگاه (mm)	1380×690×1065	1985×690×1065
وزن دستگاه (kg)	125	140

شیرینک تونلی

- قابلیت شیرینک مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی
- قابلیت شیرینک فیلم های POF, PVC
- مجهز به سیستم کنترل سرعت و حرارت
- قابلیت تنظیم ارتفاع تونل
- قابل اتصال به دستگاه دوخت L



مشخصات	تونلی 65×35	تونلی 45×25
ولتاژ (v)	380	220
توان (kw)	9.6	6.5
سرعت (m/min)	0-10	0-10
ابعاد تونل (mm)	1200×650×(50-350)	900×450×(50-250)
ابعاد دستگاه (mm)	1600×850×1200	1200×650×1100
وزن دستگاه (kg)	150	90