



دستگاه های شیرینک پک

شیرینک اتوماتیک (پلی اتیلن)

- قابلیت بسته بندی کارتن، قطعات صنعتی و باکس نوشیدنی ها
- مجهز به سیستم پنوماتیک و کنترل دما
- قابلیت استفاده در خطوط تولید با سرعت بالا



ولتاژ	(v)	380
ظرفیت	(pcs/h)	1000-1500
حداکثر ابعاد بسته	(mm)	500×700×450
ابعاد تونل	(mm)	850×1800×600
فشار هوا	(kpa)	6-8
طول دوخت	(mm)	≤ 800
ابعاد دستگاه	(mm)	1300×4000×1700
وزن دستگاه	(kg)	500

دوخت L

- قابلیت دوخت فیلم های POF, PVC
- مجهز به تیغه نانوفایبر
- مجهز به سیستم پنوماتیک
- قابل اتصال به دستگاه شیرینک تونلی



ولتاژ	(v)	220
فشار هوا	(kg/m ³)	6-8
توان	(kw)	1.2
ظرفیت	(pcs/h)	800-1200
حداکثر ابعاد بسته	(mm)	450×400×300
حداکثر ابعاد دوخت	(mm)	500×450
ابعاد دستگاه	(mm)	1560×757×1040
وزن دستگاه	(kg)	135